



**No. d'art.: ED-073602-NW**  
**LED Downlight « CANTONE 7 », 7W/2900K/**

Downlights LED à encastrer, série Cantone. Quatre caches différents disponibles en blanc, chrome, chrome mat et métal brossé, modèle rond/ carré disponible. Module de commande à intensité variable TRIAC/DALI, externe. Modèle disponible avec commande Bluetooth CASAMBI®.



## DONNÉES TECHNIQUES

| Données électriques                |                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Tension d'entrée AC                | AC 220-240V / 50-60Hz               |
| Facteur de puissance               | 0,85                                |
| Performances du système            | 8,1 W                               |
| Compatible DC                      | Oui                                 |
| Coupe transversale                 | 1,5 mm <sup>2</sup>                 |
| Mode de gradation                  | TRIAC, DALI                         |
| Exécution électriquement           | avec alimentation externe, dimmable |
| CASAMBI Ready                      | Oui                                 |
| Données d'éclairage                |                                     |
| Source lumineuse                   | LED                                 |
| Température de couleur             | 4 000 K                             |
| Flux lumineux nominal              | 480 lm                              |
| Couleur claire                     | 840                                 |
| Indice de rendu des couleurs (CRI) | > 80                                |
| Angle de faisceau                  | 38 °                                |
| Durée de vie (h, à 25°C)           | 50 000 h, L70                       |
| Tests d'acceptation                |                                     |
| Certificats                        | CE                                  |
| Classe de protection               | II                                  |
| Degré de protection (IP)           | IP 20                               |
| Température ambiante               | -20 à +45 C°                        |
| Température de stockage            | -25 à +50 C°                        |



| Données physiques              |   |
|--------------------------------|---|
| Type de montage                | Montage encastré au plafond, Montage mural encastré |
| Matériau du boîtier            | Aluminium   |
| Couleur du boîtier             | blanc   |
| Dimensions du produit longueur | 92 mm   |
| Dimensions du produit largeur  | 92 mm   |
| Dimensions du produit hauteur  | 50 mm   |
| Découpe au plafond ø           | 68 mm   |
| Profondeur d'installation      | 50 mm   |
| Poids du produit               | 0,18 kg   |
| Poids avec emballage           | 0,28 kg   |
| Longueur d'emballage           | 130 mm  |
| Largeur d'emballage            | 100 mm  |
| Hauteur d'emballage            | 75 mm   |