



No. d'art.: ED-073602-WW
LED Downlight « CANTONE 7 », 7W/2900K/

Downlights LED à encastrer, série Cantone. Quatre caches différents disponibles en blanc, chrome, chrome mat et métal brossé, modèle rond/ carré disponible. Module de commande à intensité variable TRIAC/DALI, externe. Modèle disponible avec commande Bluetooth CASAMBI®.



DONNÉES TECHNIQUES

Données électriques	
Tension d'entrée AC	AC 220-240V / 50-60Hz
Facteur de puissance	0,85
Performances du système	8,1 W
Compatible DC	Oui
Coupe transversale	1,5 mm ²
Mode de gradation	TRIAC, DALI
Exécution électriquement	avec alimentation externe, dimmable
CASAMBI Ready	Oui
Données d'éclairage	
Source lumineuse	LED
Température de couleur	2 700 K
Flux lumineux nominal	450 lm
Couleur claire	827
Indice de rendu des couleurs (CRI)	> 80
Angle de faisceau	38 °
Durée de vie (h, à 25°C)	50 000 h, L70
Tests d'acceptation	
Certificats	CE
Classe de protection	II
Degré de protection (IP)	IP 20
Température ambiante	-20 à +45 C°
Température de stockage	-25 à +50 C°



Données physiques	
Type de montage	Montage encastré au plafond, Montage mural encastré
Matériau du boîtier	Aluminium
Couleur du boîtier	blanc
Dimensions du produit longueur	92 mm
Dimensions du produit largeur	92 mm
Dimensions du produit hauteur	50 mm
Découpe au plafond ø	68 mm
Profondeur d'installation	50 mm
Poids du produit	0,18 kg
Poids avec emballage	0,28 kg
Longueur d'emballage	130 mm
Largeur d'emballage	100 mm
Hauteur d'emballage	75 mm