



No. d'art.: YEDDO-REDS-1701
LED recessed / surface-mounted downlight "DOALA",
round, 235x15mm, 17W, 1650lm, 3000, 4000, 6000K, DIP-
Switch, CRI> 80, IP20, white, switchable



Downlight LED à encastrer ou en saillie, série DOALA, pour découpe au plafond de 65 mm à 205 mm. Boîtier en aluminium, blanc, avec revêtement par poudre. Diffuseur en PS, opale. Module de commande commutable intégré. Trois niveaux de réglage de la température de couleur (3000 K, 4000 K, 5700 K) via interrupteur DIP. Modèle disponible avec commande Bluetooth CASAMBI.

DONNÉES TECHNIQUES

Données électriques	
Tension d'entrée AC	AC 220-240V / 50-60Hz
Facteur de puissance	0,9
Performances du système	17 W
Compatible DC	Non
Mode de gradation	TRIAC
Exécution électriquement	avec alimentation interne, dimmable
CASAMBI Ready	Oui
Données d'éclairage	
Source lumineuse	LED
Température de couleur	3000/4000/6000 K
Flux lumineux nominal	1 650 lm
Efficacité lumineuse	97 lm/W
Couleur claire	830/840/860
Indice de rendu des couleurs (CRI)	> 80
Tolérance de couleur	6
Angle de faisceau	112 °
UGR	27,5
Durée de vie (h, à 25°C)	50 000 h, L80



Tests d'acceptation	
Certificats	CE, ROHS
Classe de protection	II
Degré de protection (IP)	IP 20
Test au fil incandescent	650° C
Température ambiante	-20 à +45 C°
Données physiques	
Type de montage	Montage encastré au plafond, Montage en surface
Matériau du boîtier	Aluminium
Couleur du boîtier	blanc
Matériau de couverture	PC
Dimensions du produit longueur	235 mm
Dimensions du produit largeur	235 mm
Dimensions du produit hauteur	15 mm
Profondeur d'installation	50 mm
Poids du produit	0,55 kg
Poids avec emballage	0,71 kg



DISTRIBUTION LUMINEUSE

