



No. d'art.: YMOCA-RELAIS-LR Casa Relais 2-way potential-free switching

The relay has 2 potential-free contacts. The maximum power specified below can be switched for each contact. Furthermore, both contacts can be controlled independently of one another. With the additional "Long Range" feature, you can now enjoy reliable control even from greater distances.



DONNÉES TECHNIQUES

Données électriques	
Tension d'entrée AC	AC 220-240V / 50-60Hz
Consommation en veille	0,15 W
Puissance de sortie max	1 500 VA
Tension de sortie AC max	250 V
Tension de sortie DC max	25 V
Coupe transversale	1,5 mm ²
Cycles de commutation	50 000
Types de charges	Charge ohmique
Type de communication	Sans fil, Casambi
Sortie de commutation	1 500 VA
CASAMBI Inside	Oui
Tests d'acceptation	
Certificats	CE
Degré de protection (IP)	IP 20
Température ambiante	-20 à +50 C°
Température de stockage	-25 à +75 C°
Température du boîtier max.	60 C°



Données physiques	
Type de montage	Montage encastré au plafond
Matériau du boîtier	Plastique
Couleur du boîtier	blanc
Dimensions du produit longueur	143 mm
Dimensions du produit largeur	38 mm
Dimensions du produit hauteur	23 mm
Poids du produit	0,03 kg