



No. d'art.: YPABA-QENT-3601 LED panel "BASIC"

Luminaire LED à encastrer, série BASIC, pour module au plafond de 625 mm.
Forme plate. Cadre en aluminium, blanc, avec revêtement par poudre.
Diffuseur en plastique (PMMA), opale, résistant au jaunissement. Bloc
d'alimentation, commutable ou intensité variable DALI/TRIAC, externe.
Modèle disponible avec commande Bluetooth CASAMBI®.



DONNÉES TECHNIQUES

Données électriques	
Tension d'entrée AC	AC 220-240V / 50-60Hz
Facteur de puissance	0,95
Performances du système	36 W
Courant d'appel	14,06 A
À l'heure	780 µs
Luminaires par B10A fusible	5 Stk.
Luminaires par B16A fusible	9 Stk.
Luminaires par C10A fusible	11 Stk.
Luminaires par C16A fusible	18 Stk.
Coupe transversale	1,5 mm ²
Mode de gradation	TRIAC
Exécution électriquement	avec alimentation externe, dimmable
CASAMBI Ready	Oui
Données d'éclairage	
Source lumineuse	LED
Température de couleur	4 000 K
Flux lumineux nominal	3 800 lm
Efficacité lumineuse	106 lm/W
Couleur claire	840
Indice de rendu des couleurs (CRI)	> 80
Angle de faisceau	120 °
UGR	21,1
Durée de vie (h, à 25°C)	50 000 h, L70



Tests d'acceptation	
Certificats	CE, TÜV, ROHS
Classe de protection	II
Degré de protection (IP)	IP 20
Ingress protection (IP) rating	IP 40
Résistance aux chocs	IK 03
Test au fil incandescent	650° C
Température ambiante	-20 à +40 C°
Données physiques	
Matériau du boîtier	Aluminium
Couleur du boîtier	blanc
Matériau de couverture	PMMA
Dimensions du produit longueur	620 mm
Dimensions du produit largeur	620 mm
Dimensions du produit hauteur	10 mm
Profondeur d'installation	50 mm
Poids du produit	3,3 kg
Poids avec emballage	3,4 kg
Longueur d'emballage	690 mm
Largeur d'emballage	650 mm
Hauteur d'emballage	45 mm



DISTRIBUTION LUMINEUSE

