



No. d'art.: YPAPR-QEWS-3601-U LED panel "PREMIUM"

Luminaire LED à encastrer, série PREMIUM, pour module au plafond de 625 mm. Forme plate. Cadre en aluminium, blanc, avec revêtement par poudre. Diffuseur en plastique (PMMA), opale, résistant au jaunissement. Bloc d'alimentation, commutable ou intensité variable DALI/TRIAC, externe. UGR < 19 et compatible avec des écrans selon EN 12464-1. Modèle disponible avec commande Bluetooth CASAMBI®.



DONNÉES TECHNIQUES

Données électriques	
Tension d'entrée AC	AC 220-240V / 50-60Hz
Facteur de puissance	95
Performances du système	36 W
Courant d'appel	7,15 A
À l'heure	238 µs
Luminaire par B10A fusible	15 Stk.
Luminaire par B16A fusible	24 Stk.
Luminaire par C10A fusible	20 Stk.
Luminaire par C16A fusible	32 Stk.
Coupe transversale	1,5 mm ²
Exécution électriquement	avec alimentation externe, commutable
CASAMBI Ready	Oui
Données d'éclairage	
Source lumineuse	LED
Température de couleur	3 000 K
Flux lumineux nominal	3 400 lm
Efficacité lumineuse	94 lm/W
Couleur claire	830
Indice de rendu des couleurs (CRI)	> 80
Angle de faisceau	90 °
UGR	18,5
Durée de vie (h, à 25°C)	50 000 h, L70



Tests d'acceptation	
Certificats	CE, TÜV, ROHS
Classe de protection	II
Degré de protection (IP)	IP 20
Ingress protection (IP) rating	IP 40
Résistance aux chocs	IK 03
Test au fil incandescent	650° C
Température ambiante	-20 à +40 C°
Données physiques	
Matériau du boîtier	Aluminium
Couleur du boîtier	blanc
Matériau de couverture	PMMA
Dimensions du produit longueur	620 mm
Dimensions du produit largeur	620 mm
Dimensions du produit hauteur	10 mm
Profondeur d'installation	50 mm
Poids du produit	3,3 kg
Poids avec emballage	3,4 kg
Longueur d'emballage	690 mm
Largeur d'emballage	650 mm
Hauteur d'emballage	45 mm



DISTRIBUTION LUMINEUSE

