



**Art.-Nr.: YWDLA-RADT-2901**  
**LED Leuchte "LARIO", W-/D-Aufbau, rund, 400x66mm,**  
**29W, 2950lm, 3000, 4000, 6000K, DIP-Schalter, CRI >80,**  
**IP54, weiß, Triac**



LED-Decken- und Wandleuchte, Serie LARIO, IP54. Gehäuse und Diffusor aus PC (feuer- und UV beständig), opal. Betriebsgerät schaltbar, integriert. Dreistufige Einstellung der Farbtemperatur (3000K, 4000K, 5700K) über DIP Schalter. Ausführung mit Casambi Bluetooth Steuerung verfügbar.

## TECHNISCHE DATEN

Elektrotechnische Daten	
Eingangsspannung AC	AC 220-240V / 50-60Hz
Leistungsfaktor	0,9
Systemleistung	29 W
Dimmungsart	TRIAC
Elektrische Ausführung	mit internem Betriebsgerät, dimmbar
CASAMBI Tauglich	Ja
Lichttechnische Daten	
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	3000/4000/6000 K
Bemessungslichtstrom	2.950 lm
Lichtausbeute	102 lm/W
Lichtfarbe	830/840/860
Farbwiedergabeindex	> 80
Farbtoleranz	3
Abstrahlwinkel	117 °
UGR	23,9
Lebensdauer (h, bei 25°C)	50.000 h, L80
Abnahmeprüfungen	
Zertifizierungen	CE, ROHS
Schutzklasse	II
Schutzart IP	IP 54
Umgebungstemperaturbereich	-20 bis +45 C°



Physikalische Daten	
Montageart	Deckenanbau, Wandanbau
Gehäusematerial	PC
Gehäusefarbe	weiß
Abdeckungsmaterial	PC
Produktmaße H	66 mm
Produktmaße ø	400 mm
Produktgewicht	1,31 kg
Gewicht inkl. Verpackung	1,81 kg



**LICHTVERTEILUNG**

