



No. d'art.: YWDLA-RADT-2901
LED luminaire "LARIO", w-/c- surface mounting, round,
400x66mm, 29W, 2950lm, 3000, 4000, 6000K, Dip-Switch,
CRI >80, IP54, white, Triac



Luminaire LED mural et plafonnier, série LARIO, IP54. Boîtier et diffuseur en PC (résistant au feu et aux UV), opale. Module de commande commutable intégré. Trois niveaux de réglage de la température de couleur (3000 K, 4000 K, 5700 K) via interrupteur DIP. Modèle disponible avec commande Bluetooth CASAMBI.

DONNÉES TECHNIQUES

Données électriques	
Tension d'entrée AC	AC 220-240V / 50-60Hz
Facteur de puissance	0,9
Performances du système	29 W
Mode de gradation	TRIAC
Exécution électriquement	avec alimentation interne, dimmable
CASAMBI Ready	Oui
Données d'éclairage	
Source lumineuse	LED
Température de couleur	3000/4000/6000 K
Flux lumineux nominal	2 950 lm
Efficacité lumineuse	102 lm/W
Couleur claire	830/840/860
Indice de rendu des couleurs (CRI)	> 80
Tolérance de couleur	3
Angle de faisceau	117 °
UGR	23,9
Durée de vie (h, à 25°C)	50 000 h, L80
Tests d'acceptation	
Certificats	CE, ROHS
Classe de protection	II
Degré de protection (IP)	IP 54
Température ambiante	-20 à +45 C°



Données physiques	
Type de montage	Montage en surface, Montage mural
Matériau du boîtier	PC
Couleur du boîtier	blanc
Matériau de couverture	PC
Dimensions du produit hauteur	66 mm
Dimensions du produit ø	400 mm
Poids du produit	1,31 kg
Poids avec emballage	1,81 kg



DISTRIBUTION LUMINEUSE

