




Art.-Nr.: YWDMA-LEWS-2601-D
LED Leuchte "MAVS", Deckeneinbau, rechteckig,
865x79x79mm, 26W, 2600lm, 3000K, CRI >80, IP40, weiß,
schaltbar



LED-Decken- und Wandleuchte, Serie MAVS. Gehäuse aus Aluminium, weiß, pulverbeschichtet. Diffusor Kunststoff (PMMA) opal, UV-stabilisiert. Betriebsgerät schaltbar oder DALI dimmbar, integriert. Ausführung mit Casambi Bluetooth Steuerung verfügbar. DC tauglich.

TECHNISCHE DATEN


Elektrotechnische Daten	
Eingangsspannung AC	AC 220-240V / 50-60Hz
Leistungsfaktor	0,9
Systemleistung	26 W
Einschaltstrom	29 A
Einschaltzeit	143 μ s
Anzahl Netzteile an LS C16A	42 Stk.
DC Tauglich	Ja
Anschlussquerschnitt	2,5 mm ²
Elektrische Ausführung	mit internem Betriebsgerät, schaltbar
CASAMBI Tauglich	Ja
Lichttechnische Daten	
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	3.000 K
Bemessungslichtstrom	2.600 lm
Lichtausbeute	100 lm/W
Lichtfarbe	830
Farbwiedergabeindex	> 80
Farbtoleranz	3
Abstrahlwinkel	60 °
UGR	26,2
Lebensdauer (h, bei 25°C)	75.000 h, L80



Abnahmeprüfungen	
Zertifizierungen	CE
Schutzklasse	I
Schutzart IP	IP 40
Umgebungstemperaturbereich	-20 bis +30 C°
Physikalische Daten	
Montageart	Deckeneinbau
Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	silber
Abdeckungsmaterial	PMMA
Produktmaße L	865 mm
Produktmaße B	79 mm
Produktmaße H	79 mm
Einbautiefe	150 mm
Produktgewicht	2,3 kg
Gewicht inkl. Verpackung	2,6 kg
Verpackungsmaße L	1.300 mm
Verpackungsmaße B	118 mm
Verpackungsmaße H	75 mm



LICHTVERTEILUNG



ZUBEHÖR

YWDMA-MONKL-E - Montageklammer für MAVS, Einbau / 1 Stk.

Stand: 25.02.2024 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.