



No. d'art.: YWDPO-REWD-7201-D
LED luminaire "PORIO", wall / ceiling recessed mounting,
round, 664x125mm, 72W, 6750lm, 3000K, CRI >80, IP20,
white, Dali dimmable

Luminaire LED mural et plafonnier, série PORIO, à encastrer, éclairage principal pour commerces et habitations. Boîtier en tôle d'acier, blanc, avec revêtement par poudre. Diffuseur en plastique (PMMA), opale, résistant aux UV. Module de commande commutable ou intensité variable DALI, intégré. Modèle disponible avec commande Bluetooth CASAMBI. Compatible DC.



DONNÉES TECHNIQUES

Données électriques	
Tension d'entrée AC	AC 220-240V / 50-60Hz
Facteur de puissance	0,98
Performances du système	72 W
Courant d'appel	34 A
À l'heure	193 µs
Luminaires par B10A fusible	9 Stk.
Luminaires par B16A fusible	15 Stk.
Luminaires par C10A fusible	15 Stk.
Luminaires par C16A fusible	25 Stk.
Compatible DC	Oui
Coupe transversale	1,5 mm ²
Mode de gradation	DALI
Exécution électriquement	avec alimentation interne, dimmable
CASAMBI Ready	Oui



Données d'éclairage	
Source lumineuse	LED
Température de couleur	3 000 K
Flux lumineux nominal	6 750 lm
Efficacité lumineuse	94 lm/W
Couleur claire	830
Indice de rendu des couleurs (CRI)	> 80
Tolérance de couleur	3
Angle de faisceau	87,6 °
UGR	20,7
Durée de vie (h, à 25°C)	50 000 h, L80
Tests d'acceptation	
Certificats	CE
Classe de protection	I
Degré de protection (IP)	IP 20
Test au fil incandescent	650° C
Température ambiante	0 à +25 C°
Données physiques	
Type de montage	Montage encastré au plafond
Matériau du boîtier	Aluminium
Couleur du boîtier	blanc
Matériau de couverture	PMMA
Dimensions du produit hauteur	90 mm
Dimensions du produit ø	664 mm
Poids du produit	9,4 kg
Poids avec emballage	9,6 kg
Longueur d'emballage	680 mm
Largeur d'emballage	680 mm
Hauteur d'emballage	140 mm



DISTRIBUTION LUMINEUSE



cd/klm

— C0 - C180

— C90 - C270

$\eta = 100\%$