



No. d'art.: YWDPO-REWS-3301-D
LED luminaire "PORIO", wall / ceiling recessed mounting,
round, 464x125mm, 33W, 2850lm, 3000K, CRI >80, IP20,
white, switchable

Luminaire LED mural et plafonnier, série PORIO, à encastrer, éclairage principal pour commerces et habitations. Boîtier en tôle d'acier, blanc, avec revêtement par poudre. Diffuseur en plastique (PMMA), opale, résistant aux UV. Module de commande commutable ou intensité variable DALI, intégré. Modèle disponible avec commande Bluetooth CASAMBI. Compatible DC.



DONNÉES TECHNIQUES

Données électriques	
Tension d'entrée AC	AC 220-240V / 50-60Hz
Facteur de puissance	0,95
Performances du système	33 W
Luminaires par B10A fusible	16 Stk.
Luminaires par B16A fusible	27 Stk.
Luminaires par C10A fusible	27 Stk.
Luminaires par C16A fusible	45 Stk.
Compatible DC	Oui
Coupe transversale	1,5 mm ²
Exécution électriquement	avec alimentation interne, commutable
CASAMBI Ready	Oui
Données d'éclairage	
Source lumineuse	LED
Température de couleur	3 000 K
Flux lumineux nominal	2 850 lm
Efficacité lumineuse	86 lm/W
Couleur claire	830
Indice de rendu des couleurs (CRI)	> 80
Tolérance de couleur	3
Angle de faisceau	87,6 °
UGR	20,4
Durée de vie (h, à 25°C)	50 000 h, L80



Tests d'acceptation	
Certificats	CE
Classe de protection	I
Degré de protection (IP)	IP 20
Test au fil incandescent	650° C
Température ambiante	0 à +25 C°
Données physiques	
Type de montage	Montage encastré au plafond
Matériau du boîtier	Aluminium
Couleur du boîtier	blanc
Matériau de couverture	PMMA
Dimensions du produit hauteur	90 mm
Dimensions du produit ø	464 mm
Poids du produit	4 kg
Poids avec emballage	4,2 kg
Longueur d'emballage	480 mm
Largeur d'emballage	480 mm
Hauteur d'emballage	140 mm



DISTRIBUTION LUMINEUSE



cd/klm

— C0 - C180

— C90 - C270

$\eta = 100\%$