



**Art.-Nr.: YWDZO-LANS-1901-D**  
**LED Leuchte "ZORRO", Wand-/Deckenaufbau,**  
**600x165x63mm, 19W, 2200lm 4000K, CRI >80, IP40,**  
**schaltbar**



LED-Decken- und Wandleuchte, Serie ZORRO. Gehäuse aus Stahlblech, weiß, pulverbeschichtet. Diffusor Kunststoff (PC) opal, UV-stabilisiert. Betriebsgerät schaltbar oder DALI dimmbar, integriert. Ausführung mit Casambi Bluetooth Steuerung verfügbar. DC tauglich. NANO Schutz auf Anfrage.

## TECHNISCHE DATEN

Elektrotechnische Daten	
Eingangsspannung AC	AC 220-240V / 50-60Hz
Leistungsfaktor	0,9
Systemleistung	19 W
Einschaltstrom	20 A
Einschaltzeit	200 µs
Anzahl Netzteile an LS C16A	60 Stk.
Anschlussquerschnitt	2,5 mm <sup>2</sup>
Elektrische Ausführung	mit internem Betriebsgerät, schaltbar
CASAMBI Tauglich	Ja
Lichttechnische Daten	
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	4.000 K
Bemessungslichtstrom	2.200 lm
Lichtausbeute	116 lm/W
Lichtfarbe	840
Farbwiedergabeindex	> 80
Farbtoleranz	3
Abstrahlwinkel	90 °
UGR	26
Lebensdauer (h, bei 25°C)	75.000 h, L80



Abnahmeprüfungen	
Zertifizierungen	CE
Schutzklasse	I
Schutzart IP	IP 40
Umgebungstemperaturbereich	-20 bis +25 C°
Physikalische Daten	
Montageart	Deckenanbau
Gehäusematerial	Stahlblech
Gehäusefarbe	weiß
Abdeckungsmaterial	PC
Produktmaße L	600 mm
Produktmaße B	165 mm
Produktmaße H	63 mm
Produktgewicht	1,4 kg
Gewicht inkl. Verpackung	1,7 kg
Verpackungsmaße L	704 mm
Verpackungsmaße B	166 mm
Verpackungsmaße H	57 mm



## LICHTVERTEILUNG

