



**No. d'art.: YWDZO-LANS-6101-D**  
**LED lamp "ZORRO", wall / ceiling surface mounting,**  
**1590x165x63mm, 61W, 6200lm 4000K, CRI >80, IP40,**  
**switchable**



Luminaire LED mural et plafonnier, série ZORRO. Boîtier en tôle d'acier, blanc, avec revêtement par poudre. Diffuseur en plastique (PC), opale, résistant aux UV. Module de commande commutable ou intensité variable DALI, intégré. Modèle disponible avec commande Bluetooth CASAMBI®. Compatible DC. Protection NANO sur demande.

## DONNÉES TECHNIQUES

Données électriques	
Tension d'entrée AC	AC 220-240V / 50-60Hz
Facteur de puissance	0,9
Performances du système	61 W
Courant d'appel	35 A
À l'heure	240 µs
Luminaires par C16A fusible	26 Stk.
Coupe transversale	2,5 mm <sup>2</sup>
Exécution électriquement	avec alimentation interne, commutable
CASAMBI Ready	Oui
Données d'éclairage	
Source lumineuse	LED
Température de couleur	4 000 K
Flux lumineux nominal	6 200 lm
Efficacité lumineuse	102 lm/W
Couleur claire	840
Indice de rendu des couleurs (CRI)	> 80
Tolérance de couleur	3
Angle de faisceau	90 °
UGR	26,1
Durée de vie (h, à 25°C)	75 000 h, L80



Tests d'acceptation	
Certificats	CE
Classe de protection	I
Degré de protection (IP)	IP 40
Température ambiante	-20 à +25 C°
Données physiques	
Type de montage	Montage en surface
Matériau du boîtier	Tôle d'acier
Couleur du boîtier	blanc
Matériau de couverture	PC
Dimensions du produit longueur	1 590 mm
Dimensions du produit largeur	165 mm
Dimensions du produit hauteur	63 mm
Poids du produit	3 kg
Poids avec emballage	3,5 g
Longueur d'emballage	1 612 mm
Largeur d'emballage	166 mm
Hauteur d'emballage	57 mm



## DISTRIBUTION LUMINEUSE

