



No. d'art.: YWDZO-LAWS-1901-D
LED lamp "ZORRO", wall / ceiling surface mounting,
600x165x63mm, 19W, 2100lm 3000K, CRI >80, IP40,
switchable



Luminaire LED mural et plafonnier, série ZORRO. Boîtier en tôle d'acier, blanc, avec revêtement par poudre. Diffuseur en plastique (PC), opale, résistant aux UV. Module de commande commutable ou intensité variable DALI, intégré. Modèle disponible avec commande Bluetooth CASAMBI®. Compatible DC. Protection NANO sur demande.

DONNÉES TECHNIQUES

| Données électriques | |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Tension d'entrée AC | AC 220-240V / 50-60Hz |
| Facteur de puissance | 0,9 |
| Performances du système | 19 W |
| Courant d'appel | 20 A |
| À l'heure | 200 µs |
| Luminaire par C16A fusible | 60 Stk. |
| Coupe transversale | 2,5 mm ² |
| Exécution électriquement | avec alimentation interne, commutable |
| CASAMBI Ready | Oui |
| Données d'éclairage | |
| Source lumineuse | LED |
| Température de couleur | 3 000 K |
| Flux lumineux nominal | 2 100 lm |
| Efficacité lumineuse | 111 lm/W |
| Couleur claire | 830 |
| Indice de rendu des couleurs (CRI) | > 80 |
| Tolérance de couleur | 3 |
| Angle de faisceau | 90 ° |
| UGR | 26 |
| Durée de vie (h, à 25°C) | 75 000 h, L80 |



| Tests d'acceptation | |
|--------------------------------|--------------------|
| Certificats | CE |
| Classe de protection | I |
| Degré de protection (IP) | IP 40 |
| Température ambiante | -20 à +25 C° |
| Données physiques | |
| Type de montage | Montage en surface |
| Matériau du boîtier | Tôle d'acier |
| Couleur du boîtier | blanc |
| Matériau de couverture | PC |
| Dimensions du produit longueur | 600 mm |
| Dimensions du produit largeur | 165 mm |
| Dimensions du produit hauteur | 63 mm |
| Poids du produit | 1,4 kg |
| Poids avec emballage | 1,7 kg |
| Longueur d'emballage | 704 mm |
| Largeur d'emballage | 166 mm |
| Hauteur d'emballage | 57 mm |



DISTRIBUTION LUMINEUSE

