




No. d'art.: YWDZO-PANS-6301-DUI
LED pendant luminaire "ZOLA", c- surface mounting,
direct / indirect distribution, 1415x50x125mm, 63W,
7650lm, 4000K, CRI >80, IP20, UGR <19, switchable

Plafonnier LED, série ZOLA, à rayonnement direct et direct/indirect. Boîtier en aluminium, blanc, avec revêtement par poudre. Diffuseur à trame parabolique, mat. Module de commande commutable ou intensité variable DALI, intégré. UGR < 16 et compatible avec des écrans selon EN 12464-1. Modèle disponible avec commande Bluetooth CASAMBI. Compatible DC.



DONNÉES TECHNIQUES

| Données électriques | |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Tension d'entrée AC | AC 220-240V / 50-60Hz |
| Facteur de puissance | 0,95 |
| Performances du système | 63 W |
| Courant d'appel | 41 A |
| Luminaires par B10A fusible | 16 Stk. |
| Luminaires par B16A fusible | 26 Stk. |
| Luminaires par C10A fusible | 26 Stk. |
| Luminaires par C16A fusible | 43 Stk. |
| Compatible DC | Oui |
| Coupe transversale | 1,5 mm ² |
| Exécution électriquement | avec alimentation interne, commutable |
| CASAMBI Ready | Oui |



| Données d'éclairage | |
|------------------------------------|---------------------------------|
| Source lumineuse | LED |
| Température de couleur | 4 000 K |
| Flux lumineux nominal | 7 650 lm |
| Efficacité lumineuse | 121 lm/W |
| Couleur claire | 840 |
| Indice de rendu des couleurs (CRI) | > 80 |
| Tolérance de couleur | 2 |
| Angle de faisceau | 72,8/64,8 ° |
| UGR | 12,4 |
| Durée de vie (h, à 25°C) | 50 000 h, L80 |
| Tests d'acceptation | |
| Certificats | CE |
| Classe de protection | I |
| Degré de protection (IP) | IP 20 |
| Test au fil incandescent | 650° C |
| Température ambiante | 0 à +25 C° |
| Données physiques | |
| Type de montage | Pendule |
| Matériau du boîtier | Aluminium |
| Couleur du boîtier | blanc |
| Matériau de couverture | Grille parabolique en aluminium |
| Dimensions du produit longueur | 1 415 mm |
| Dimensions du produit largeur | 50 mm |
| Dimensions du produit hauteur | 125 mm |
| Poids du produit | 3,7 kg |
| Poids avec emballage | 3,9 kg |
| Longueur d'emballage | 1 550 mm |
| Largeur d'emballage | 130 mm |
| Hauteur d'emballage | 60 mm |



DISTRIBUTION LUMINEUSE

